



## Referencia HTML

Nota : Únicamente se indican elementos no obsoletos y que forman parte de la especificación *strict* o *transicional* de HTML

### Estructura Básica

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC
"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>...</title>
</head>
<body>
<!-- Inicio -->
<p class="texto" id="p1">
</p>
</body>
</html>

```

Declaración de documento HTML

Tag (marca) de inicio

Tag (marca) de cierre

Elemento "title"

Contenido del elemento "title"

Comentario. Puede abarcar varias líneas

Atributos. El orden no importa

Nombre del atributo

Valor del atributo. Delimitado con " o '

&excl;Hola Mundo! <br/>

Entidad. Comienzan con & y acaban con ; .

Representan caracteres especiales. En este caso, ¡

### Elementos Fundamentales

|         |                              |              |                                |
|---------|------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <p>     | Párrafo                      | <br/>        | Salto de línea                 |
| <em>    | Énfasis                      | <strong>     | Resaltado                      |
| <b>     | Negrita                      | <i>          | Cursiva                        |
| <sub>   | Subíndice (H <sub>2</sub> O) | <sup>        | Superíndice (ax <sup>2</sup> ) |
| <div>   | Capa de bloque               | <span>       | Capa de caracteres             |
| <h1>    | Encabezado de nivel 1        | <h2>         | Encabezado de nivel 2          |
| <h3>    | Encabezado de nivel 3        | <h4>         | Encabezado de nivel 4          |
| <h5>    | Encabezado de nivel 5        | <h6>         | Encabezado de nivel 6          |
| <pre>   | Texto preformateado          | <blockquote> | Cita                           |
| <style> | Estilos CSS                  | <script>     | Código JavaScript              |

### Formularios

```

<form action="..." method="GET|POST">

```

Formulario

|          |            |        |                 |
|----------|------------|--------|-----------------|
| text     | Planetalia | file   | Examinar...     |
| password | .....      | button | Planetalia      |
| radio    | Planetalia | submit | Enviar consulta |
| checkbox | Planetalia | reset  | Restablecer     |
|          |            | hidden |                 |

```

<input type="..."
size="20"
maxlength="100"
readonly="readonly"
disabled="disabled"
name="empresa"
value="Planetalia"
checked="checked" />

```

Tamaño en pantalla

Tamaño máximo de los datos

Campo de solo lectura

Campo deshabilitado

Nombre del campo

Valor inicial

Campo marcado (solo checkbox y radio)

```

<select size="6"
multiple="multiple">
<optgroup label="España">
<option value="MAD" selected="selected">Madrid</option>
<option value="SOR">Soria</option>
<option value="VAL">Valencia</option>
</optgroup>
<optgroup label="Francia">
<option value="PAR">Paris</option>
<option value="LYN">Lyon</option>
</optgroup>
</select>

```

Si size=1 y no está el atributo multiple, se genera un combo

grupos de opciones

```

<button type="..."

Aceptar
</button>

<textarea rows="5" cols="60">
Plantilla HTML
de Planetalia
</textarea>

<fieldset>
<legend>Titulo</legend>
</fieldset>

```

submit reset button

Plantilla HTML de Planetalia

Titulo

### Tablas

```

<table border="1" cellspacing="2" cellpadding="3">
<caption>
Planetalia
</caption>
<thead>
<tr>
<th>Titulo1</th>
<th>Titulo2</th>
<th>Titulo3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>B</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>E</td>
<td colspan="3">www.planetalia.com</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="3">www.planetalia.com</td>
</tr>
</tfoot>
</table>

```

encabez. Planetalia

filas de titulo

filas del cuerpo

filas del pie

cellspacing

cellpadding

Titulo1 Titulo2 Titulo3

A B C

D E F

www.planetalia.com

colspan="3"

### Vínculos y Recursos Externos

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Imagen     | <pre> &lt;img src="..." alt="..." ismap="ismap" usemap="#nombre" /&gt; </pre> | URL de la imagen<br>Texto alternativo<br>Mapa de imagen de servidor<br>Mapa de imagen con nombre <i>nombre</i>         |
| JavaScript | <pre> &lt;script src="..."&gt; .. &lt;/script&gt; </pre>                      | Código fuente JavaScript externo   |
| CSS        | <pre> &lt;link rel="stylesheet" href="..." type="text/css" /&gt; </pre>       | Hoja de estilos externa  |
| Vínculo    | <pre> &lt;a href="..." title="..." target="..."&gt; </pre>                    | Recurso a abrir<br>Título del vínculo<br>Marco en el que abrir el recurso.<br>_blank = nueva ventana _top = marco raíz |
|            | <pre> &lt;a name="..." /&gt; </pre>   | Etiqueta una posición del documento actual. Puede referenciarse con #nombre  |

### Listas

```

<ol type="..." start="5">
<li>Elemento 1</li>
<li>Elemento 2</li>
</ol>

<ul type="...">
<li>Elemento 1</li>
<li>Elemento 2</li>
</ul>

```

1 1,2,3,4...  
i ii,iii,iv,v  
I,II,III,IV,V  
a,b,c,d,e  
A,B,C,D,E

disc square circle

### Mapas de Imagen de Cliente

```

<map name="...">
<area shape="circle"
coords="..."
href="..."
alt="..." />
<area shape="rect"
coords="..."
href="..."
alt="..." />
<area shape="poly"
coords="..."
href="..."
alt="..." />
</map>

```

circle rect poly

x,y,r x1,y1,x2,y2 x1,y1,x2,y2,x3,y3,...

x,y x1,y1 x2,y2

